


NewPro Maleranstrich als Holzschutz



Mit **NewPro Maleranstrich** unseren wasserbasierenden, deckenden Wetterschutzfarben für den Außenbereich geben wir Ihnen ein besonders hochwertiges Produkt in die Hand, aufgebaut auf sehr hohen Qualitätsstandards und erstklassigen Rohstoffen.

Die umweltverträglichen, schadstoffarmen Farben werden nachhaltig in unserem Unternehmen produziert und sind problemlos in der Anwendung, auf Holz und auf mineralischen Untergründen. Das breite Farbspektrum lässt Spielraum für vielerlei optische Gestaltungswünsche. Dabei ist es jederzeit möglich, Sonderfarbtöne für Ihr ganz spezielles Bauvorhaben zu generieren. Auf Seiten des Handwerks und im Privatbereich erzielt das Produkt überaus positive Bewertungen.

NewPro Maleranstrich wurde an verschiedenen Objekten langjähriger Freibewitterung ausgesetzt. Die guten Ergebnisse unterstreichen die hohe Wertigkeit und den Langzeitschutz.



Anwendungsmöglichkeiten

NewPro Maleranstrich eignet sich für Erstanstriche ebenso wie für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten, zum Beispiel:

Holzverkleidungen

Holzfassaden

Holztore

Balkone und Pergolen

Fachwerk

Paneelen

Dachuntersichten

Fensterläden

Carports





NewPro Maleranstrich

Allgemein

Artikelnummer:	HP1-600
Werkstofftyp:	Wetterbeständig nach DIN 18363-A.3.1.10. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 10 g/l VOC
Merkmale:	Wasserverdünnbare, deckende Wetterschutzfarbe, hochdiffusionsoffen, elastisch, hydrophobiert

Physikalische Eigenschaften und Verarbeitung

Farbton:	Weiß, zahlreiche weitere Töne
Glanzgrad:	Halbmatt
Dichte:	1,2-1,3 g/ml (je nach Farbton)
Verbrauch:	Je nach Untergrund 0,1-0,2 Liter/qm und Anstrich. Bei Außenanstrich auf Holz mind. dreifach satt auftragen, nach Zwischentrocknung von mind. 24 h
Verarbeitungstemperatur:	Mind. +5°C Objekt- bzw. Untergrundtemperatur
Verdünnen:	Unverdünnt anwenden, ggf. mit Wasser verdünnen
Abtönen:	Mit NewPro Volltonfarben (max. 5%) oder mit anderen Farbtönen aus der Holzprotekt-Reihe
Verarbeitung:	Streichen oder Rollen
Grundierung:	Evtl. NewPro Holzgrund
Lagerung	Trocken und kühl aber frostfrei Anbruchgebände gut verschließen
Gebinde	2,5 Liter, 5 Liter und 10 Liter



NewPro - Innovative Produkte



Tel: +49 (0) 21 73 - 96 42 80
Fax: +49 (0) 21 73 - 96 42 82
eMail: News@NewPro.de



www.g-pro.com

Ricarda-Huch-Weg 2
D-40789 Monheim a. Rhein

NewPro Maleranstrich

Der perfekte Holzschutz