

Produktdatenblatt

NewPro Flame Guardian FG 200 /Serie 220

Beschreibung:

NewPro Flame Guardian (Flammschutz) FG 200 / Serie 220 ist eine Flammen hemmende Imprägniermasse und Beschichtung, welche eine ausgezeichnete Feuerabwehr darstellt. Abgewandelte Produkte. sind in Entwicklung für das Baugewerbe, für Außenanwendungen und für vorgefertigte Holzurniere.

Farbe: NewPro FG 200 ist eine farblose klare Flüssigkeit

Anwendungsbereich:

NewPro FG 200 kann auf normalen Textilien und auf Materialien aus Cellulose Rohstoffen wie Holz, Spanplatten usw. aufgebracht werden.

Ausführung: Nach Applikation ist das Produkt unsichtbar

Anwendung:

Das Produkt kann im Spray- oder Tauchverfahren aufgebracht werden. Wir empfehlen das Anlegen kleiner Musterflächen um die geeignete Verbrauchsmenge zu ermitteln.

Verdünnung:

Newpro FG200 ist anwendungsfertig eingestellt, eine Verdünnung ist nicht möglich

Gefährlichkeitsmerkmale:

Das Produkt verursacht bei direktem Kontakt leichte Haut- und Augenreizung, das Produkt sollte in einem gut belüfteten Raum verwendet werden.

Verbrauch: ca. 177 ml pro m² (je nach Trägermaterial)

Trocknung:

Das Textil kann mittels Luft oder Wärme getrocknet werden. Das Produkt ist nach ca. 24 Stunden in getrocknetem Zustand voll funktionsfähig.

Das Produkt NewPro FG200 ist getestet und freigegeben nach:

NFPA 701, ASTM E84/UL 723 Class A, TB 117, FAR Part 25

Weitere Eigenschaften:

Das Produkt ist ungiftig, wasserlöslich und biologisch abbaubar.