

Produktdatenblatt

Getriebe- und Gelenkwellenlacke

NewPro POX 2K-Getriebe- und Ölkammerlack

Beschreibung Produkt- und Materialbeschreibung:

Zweikomponentiger Anstrichstoff, dünn-schichtig auch für nichtmetallische Flächen, mit hoher Beständigkeit gegen die meisten mineralischen und synthetischen Schmierstoffe. Auch zum temporären Korrosionsschutz von gestrahlten Eisen- u. Baustahluntergründen.

Max. Trockenfilmstärke 50 µm !! Andere Farbtöne auf Anfrage!!

Gew.-Mischung 7:1 mit 0091-60002

Dichte: 1,440 g/cm³

VOC (volatile organic compounds) (g/l): 470

DFT (Trockenschichtstärke) (µm): 70

Ergiebigkeit je m² (theor.): 4,5 kg / 6,4 l

Farbton: rotbraun (81212)

Verdünnung: 0089-00090

Gebindegröße: 16 kg

Artikel-Nummer: 0009-xxxxx-0060

NewPro POX 2K-Getriebeleck

Beschreibung Produkt- und Materialbeschreibung:

- nur für trockene Getriebekästen -

Zweikomponentiger Anstrichstoff für die (Innen- und Außen-) Beschichtung von Getriebegehäusen.
Gew.-Mischung 5 : 1 mit 0091-60002

Dichte: 1,300 g/cm³

VOC (volatile organic compounds) (g/l): 380

DFT (Trockenschichtstärke) (µm): 70

Ergiebigkeit je m² (theor.): 6,0 kg / 7,9 l

Farbton: karminrot (31220)

Verdünnung: 0089-00090

Gebindegröße: 12 kg

Artikel-Nummer: 0009-xxxxx-0960