

## Produktdatenblatt

### Abziehlack Plus

#### Merkmale

NewPro Abziehlack ist ein auf Dispersionsbasis hergestellter Abzieh- bzw. Abdecklack mit hervorragenden Filmeigenschaften.

Basis: Wässrige Vinylacetat-Kunststoffdispersion, Tiatandioxid als Weisspigment.

#### Physikalische Eigenschaften

Farbton:

- farblos / weiss

Dichte:

- 1,065 g/ml

Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 300 ml/m<sup>2</sup>

Verarbeitungstemperatur:

- Mind. +5° C Objekt- bzw. Untergrundtemperatur

Verdünnen:

- Ggf. mit Wasser

#### Anwendung

Untergründe:

- Glatte Untergründe wie Zinkblech, Aluminium, Glas usw.

#### Verarbeitung

Reinigung der Arbeitsgeräte:

- Mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltswaschmittel verstärkt werden.

Verarbeitungsgeräte:

- Mit Pinsel oder Rolle oder Airless-Spritzen.

#### Lagerung

Lagerung:

- Trocken und kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen. Lagerfähig mind. 6 Monate im Original verschlossenen Gebinde.

Liefergebinde:

- 16 Kg