

## Produktdatenblatt

### Poster Magic (glänzend) - der Graffiti- und Antihafschutz gegen wildes Plakatieren für glänzende Oberflächen

#### Beschreibung

Poster Magic ist ein einzigartiger äußerer Gesamtanstrich, der speziell entwickelt wurde als bestmöglicher Schutz gegen Graffiti-Verunreinigungen sowie wildes Plakatieren. Als permanentes System erlaubt es mehrfach jede Art von Graffiti ohne zusätzliche Reinigungsmittel in 85% der Fälle mit einem Wasserstrahl zu entfernen, ohne erneut eine neue Poster Magic-Schutzschicht aufzutragen. Plakate können auf der Poster Magic-Schutzschicht nicht anhaften oder lassen sich nach Trocknung des Klebers einfach abziehen.

#### Einsatzbereiche

Poster Magic ist für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Die Glanzversion von Poster Magic ist besonders wirkungsvoll auf schwierig zu schützenden Oberflächen, wie z.B. Kunststoffe oder Metalle.

Poster Magic wurde speziell für den Schutz folgender Oberflächen entwickelt:

- Beton
- Holz
- kunststoffbeschichtete Oberflächen und Kunststoffe (Telefonzellen oder Ampelkästen)
- Mauerwerke
- Metalle
- poröser Stein
- Putz
- vorbehandelte und gestrichene Oberflächen
- Ziegelsteine.

Poster Magic kann ebenfalls auf den meisten außen verwendeten Farbanstrichen verwendet werden. Jedoch empfehlen wir Poster Magic nicht auf Polymerisat-Harzfarben anzuwenden.

Hinweis:

Offenporige Untergründe können eventuell durch die Anwendung mit Poster Magic nachdunkeln, wenn sie bestrichen werden. Um dies zu minimieren, empfehlen wir unsere speziell abgestimmte Grundierung Graffiti Magic-Sealer/ Primer, der zuvor aufgetragen wird.

#### Produkteigenschaften

Poster Magic ermöglicht einen langanhaltenden Schutz als einfacher Gesamtanstrich vor Graffiti-Verunreinigungen und wildes Plakatieren.

Poster Magic ist verfügbar in zwei Varianten. Graffiti Magic (matt) und Poster Magic (glänzend), um die Änderungen in der Erscheinung, die durch eine Graffiti-Schutzschicht entstehen können, auf der zu schützenden Oberfläche zu minimieren. Poster Magic ist speziell geeignet für Kunststoffe und kunststoffbeschichtete Oberflächen sowie Metalle.

## Produkteigenschaften

Poster Magic zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:

- Antihafschicht gegen wildes Plakatieren und Algenbildung
- geruchsneutral
- mehrmalige einfache Entfernung von Graffiti mit Wasser
- hohe Ergiebigkeit
- leichte Verarbeitung
- mehrfacher Schutz gegen Graffiti.

## Technische Daten

Inhaltsstoffe:

- Naphtha (Testbenzin).

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Datensicherheitsblatt von Poster Magic (glänzend).

## Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung:

Poster Magic ist ein klarer bzw. farbloser Anstrich. Daher muss vor der Verarbeitung von Poster Magic jede Graffitibesprühung entfernt oder überstrichen werden. Stellen Sie sicher, dass die zu beschichtende Fläche sauber, trocken und frei von jedem losen Materialien ist.

Zur Beseitigung von hartnäckigen Graffitiverunreinigungen oder Rückständen ohne die Poster Magic-Schutzschicht zu beschädigen empfehlen wir Graffiti Entferner Blue.

Verarbeitung:

Um eine optimale Qualität zu gewährleisten wird Poster Magic gewöhnlich zweimal aufgetragen über Graffiti Magic-Sealer/Primer oder einen Farbanstrich. Es kann jedoch auch direkt auf reine Untergründe oder bestehende Anstriche aufgetragen werden. Bei sehr openporigen Oberflächen können 3 Anstriche erforderlich sein. Beachten Sie hierzu den gesonderten Hinweis.

1. Rühren Sie Poster Magic vor der Anwendung vollständig und gründlich um.
2. Tragen Sie einen Anstrich Poster Magic mittels eines Pinsels, einer Rolle oder eines Airless-/Sprühgerätes auf. Der Anstrich erfolgt immer von einer Seite von rechts nach links oder umgekehrt, überlappend dünnflüssig.
  - **Beim aufsprühen sollte eine Übersprühung der benachbarten Flächen vermieden werden.**
3. Anschließend lassen Sie den ersten Anstrich vollständig trocknen.
4. Nach der Trocknung kann der zweite Anstrich aufgetragen werden wie im Punkt 1 beschrieben.
  - **Poröse Oberflächen sollten vor der Verwendung von Graffiti Magiv mit Graffiti Magic-Sealer/Primer versiegelt werden. Dieser vermeidet ein Nachdunkeln des Untergrundes und verringert den Verbrauch von Graffiti Magic bzw. Poster Magic.**

Hinweis:

Poster Magic ist ein feuchtigkeitstrockenes Produkt und beginnt sofort zu trocknen, wenn es mit der Außenfeuchtigkeit in Kontakt kommt. Die Geschwindigkeit hängt von der tatsächlichen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ebenfalls ab.

## Verarbeitungshinweise

### Mischungsanleitung:

Poster Magic ist ein auf Testbenzin basierendes Produkt und kann in der gleichen Weise verwandt werden, wie ein auf gewöhnlichem Reiniger basierender Lack. Falls notwendig, verdünnen Sie Poster Magic mit bis zu 10% Testbenzin.

### Maschinelle Verarbeitung:

Poster Magic kann mit üblichen Airless-/Spritzgeräten verarbeitet werden.

### Hinweis:

Das Produkt deckt einen breiten Einsatzbereich ab. Es wird jedoch empfohlen eine Testfläche im Eigenversuch auf Beständigkeit anzulegen.

### Verbrauch:

- ca. 100 ml bis 125ml pro m<sup>2</sup> bzw. (8-10<sup>2</sup> m je 1 Liter).

Hierbei handelt es sich um einen Richtwert, die in Abhängigkeit von der Schichtdicke und der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Oberflächenstruktur variieren können.

Ein exakter Materialbedarf ist durch eine Probebeschichtung am Objekt zu ermitteln.

### Hinweis:

Poröse Oberflächen sollten vor der Verwendung von Poster Magic mit Graffiti Magic-Sealer/Primer versiegelt werden. Dieser vermeidet ein Nachdunkeln des Untergrundes und verringert den Verbrauch von Poster Magic bzw. Graffiti Magic.

Zur Beseitigung von hartnäckigen Graffitiverunreinigungen oder Rückständen ohne die Poster Magic-Schutzschicht zu beschädigen empfehlen wir Graffiti Entferner Blue.

## Verarbeitungsbedingungen

Poster Magic darf nur in gut luftzirkulierten Räumen oder im Freien verarbeitet werden.

Poster Magic kann verarbeitet werden in einem Untergrund- und Umgebungstemperaturbereich zwischen min. + 5 °C und max. + 30 °C erfolgen. Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5°C verarbeiten. Bei Temperaturen über + 25°C darf Poster Magic nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.

### Trocknungszeit:

- bei ca. 20°C ca. 1 bis 5 Minuten.

Poster Magic ist ein feuchtigkeitstrockenes Produkt und beginnt sofort zu trocknen, wenn es mit der Außenfeuchtigkeit in Kontakt kommt. Die Geschwindigkeit hängt von der tatsächlichen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ebenfalls ab. Daher sollte nur soviel abgefüllt werden, wie in 30 bis 60 Minuten verarbeitet wird und den Deckel danach sofort wieder schließen.

### Hinweis:

Wenn Poster Magic mit Wasser vermischt wird beginnt es sofort auszutrocknen. Geöffnete Behälter sollten möglichst am gleichen Tag verarbeitet und nicht mehr gelagert werden.

### Reinigung der Werkzeuge:

Pinsel und Rollen sollten unmittelbar nach kleineren Arbeiten mit einem Pinselreiniger oder einer starken Verdünnung ausgewaschen werden. Nach größeren Arbeiten sollten Pinsel und Rollen entsorgt werden. Airless-/Spritzgeräte sollten sofort nach dem Gebrauch mit Benzin und einem starken Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger gründlich ausgewaschen werden.

## Lieferform

Verpackungseinheit:

- als Verpackungseinheit mit 5 Ltr.

Weitere Bindegrößen auf Anfrage.

Farbe:

- farblos, im getrockneten Zustand farblos glänzend.

## Sonstige Hinweise

Transport:

- kennzeichnungsfrei und kein Gefahrgut.

Lagerung:

- kühl, frostgeschützt, in original verschlossener Verpackung ca. 1 Jahr haltbar
- vor direkter Sonnenbestrahlung und größerer Hitze schützen.

Entsorgung:

- Nur restentleerte Behälter dem Recycling zuführen. Entsorgung von Produktrückständen über örtliche Entsorgungsannahmestellen. Nicht über Kanalisationssystem oder Zugänge zu sonstigen Abwassersystemen entsorgen, da Poster Magic beim Kontakt mit Wasser sofort trocknet.

## Arbeitshygiene

Vor den Pausen und nach dem Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung tragen und ein Atemschutzgerät verwenden.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

## Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Spritzer in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel. Gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen. Während der durchführenden Arbeiten nicht rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

## Schutzmaßnahmen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Spritzer in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel. Während der durchführenden Arbeiten nicht rauchen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen.

NewPro neue Produkte & innovative Ideen Lutz Robitzsch  
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein  
Tel: 02173/964280 Fax: 02173/964282  
eMail: [news@newpro.de](mailto:news@newpro.de) Internet: [www.g-pro.com](http://www.g-pro.com)

**GRAFFITI**  
MAGIC



### **Schutzmaßnahmen**

Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

**Das Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt!**

Stand: 12.12.2005