

Produktdatenblatt

NewPro Graffitischutz für Metalloberflächen Spezial (Opferschicht)

Produktbeschreibung

NewPro Graffitischutz S ist eine temporäre Schutzschicht für Graffiti gefährdete, glatte Oberflächen aus Metall.

Die Schutzschicht basiert auf einem Spezialwachs und verhindert effektiv ein Eindringen von Sprayfarben auf Lackuntergründen. Dank der neuen Wirkungsweise nimmt die Schutzschicht weniger Schmutz an als herkömmliche wachsbasierte Produkte.

NewPro Graffitischutz S ist nahezu unsichtbar und kann auf lackierten Untergründen, Metalloberflächen sowie Glas angewendet werden. Ebenfalls ist eine Verwendung auf Kunststoff möglich, sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.

Die Schutzschicht ist UV- und witterungsbeständig. NewPro Graffitischutz S wirkt auf Glas leicht mattierend.

NewPro Graffitischutz S ist flüssig und bei Kauf gebrauchsfertig. Abhängig vom Untergrund benötigen Sie ca. 0,1 l/m² - 0,4 l/m².

NewPro Graffitischutz S ist für gewerbliche Anwender bestimmt, vor Frost geschützt aufzubewahren und ab Herstellungsdatum (siehe Etikettenaufdruck) 36 Monate lagerbar. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar wird.

NewPro Graffitischutz S ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig

TIPP

Farbschmierereien lassen sich mit **NewPro -Graffiti-Entferner** schnell und sauber entfernen, ohne Verschmieren und Schattenbildung wie es häufig bei konventionellen Produkten vorkommt.

Durch Schmutzpartikel, Ruß und Fette unansehnlich gewordene Oberflächen lassen sich mit

NewPro Reiniger Plus porentief reinigen. Dank der neuen Wirkweise zeigen die so behandelten Flächen über viele Monate hinaus eine schmutzabweisende Wirkung

Bei mineralischen Untergründen empfehlen wir **NewPro Graffitischutz C Opferschicht (temporär)**.

Gebrauchsanweisung

Aufbringen

Vor dem Aufbringen der Schutzschicht ist die zu schützende Fläche von gegebenenfalls bestehenden Graffiti und Verunreinigungen zu befreien.

Der Untergrund sollte frei von losem Schmutz, Moos- und Algenbewuchs usw. sein. Der Untergrund sollte trocken sein.

NewPro Graffitischutz S zunächst gut umrühren und anschließend unverdünnt, gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen. Hierzu können je nach Beschaffenheit des Untergrundes ein Schwamm, Pinsel, Walze oder Sprühgerät verwendet werden.

Zu beachten

NewPro Graffitischutz S nur bei Außentemperaturen über 5 °C verarbeiten!

Die **NewPro Graffitischutz S** Schutzschicht ist bereits nach einer Stunde Trockenzeit voll funktionsfähig und hält mindestens drei Jahre.

Entfernen

Aufgebrachte Graffiti werden mitsamt der Schutzschicht einfach mit heißem Wasser (> 80°C) abgespült.

Wir empfehlen den Einsatz eines Dampf- oder Druckreinigers. Achtung: Nur mit niedrigem Wasserdruck arbeiten, um Beschädigungen des Untergrundes zu vermeiden!

Alternativ kann die Schutzschicht auch mit heißem Wasser und einem Schwamm entfernt werden.

Sollte kein Heißwasser-Einsatz möglich sein, lassen sich Graffiti von der geschützten Fläche mit dem Spezialreiniger NewPro Spezialreiniger soft und kaltem Wasser ablösen.

Nach der Reinigung wird NewPro Graffitischutz S erneut aufgetragen. Laut Statistik wird eine Fläche nach ca. viermaliger zeitnaher und gründlicher Graffiti-Entfernung für Sprayer uninteressant.

WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie die Hinweise zum fachgerechten Umgang, zur Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt !

Vor Frost schützen!

Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand der Technik.

Wir behalten uns Änderungen in der Zukunft vor.