

Produktdatenblatt

Primer / Sealer (Grundierer) für Graffiti Magic und Poster Magic

- der Non-Darkening (nicht nachdunkelnder) Voranstrich zum Schutz von Flächen vor Nachdunkelungen und als Grundierer bei glatten Flächen (z. Bsp. Metall, glasierte Klinker)

Beschreibung

NewPro Primer / Sealer (Grundierer) ist eine milchige Flüssigkeit, die trocken zum farblosen Voranstrich benutzt wird, um auf offenporigen Untergründen Graffiti Magic (matt) oder Poster Magic (glänzend) vor Nachdunkelungen zu schützen. Die Grundierung ist zwingend erforderlich bei glatten Oberflächen, um einen notwendigen Haftgrund zu gewährleisten (Bsp. Metall, glasierter Klinker).

Passende Untergründe

NewPro Primer / Sealer wurde für eine breit gefächerte Skala offenporiger Oberflächen entwickelt, um als Voranstrich eine Nachdunkelung zu vermeiden, wenn Graffiti Magic matt oder Poster Magic gloss als Schutzanstrich verwendet wird. Besonders wirkungsvoll ist NewPro Primer/Sealer auf Mauerwerken, deren Untergrund ohne Verwendung des Grundierers nach dem Auftragen von Graffiti Magic oder Poster Magic nachdunkelt. NewPro Primer/Sealer wurde speziell für den Einsatz auf folgenden Untergründen entwickelt:

- Beton
- Mauerstein
- Mörtel
- offenporigen Steinen
- Putz
- unbehandeltes Holz.

Produkteigenschaften

Graffiti Magic-Sealer/Primer weist folgende Produkteigenschaften auf:

- airlessgerecht (spritzbar)
- beständig gegen Tausalze, sauren Regen und Autoabgase
- geruchsneutral
- leichte Verarbeitung
- wasserabweisend
- witterungsbeständig.

Technische Daten

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Datensicherheitsblatt von Graffiti Magic-Sealer/Primer.

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Ruß, Staubablagerungen, Ausblühungen und Moosbewuchs durch abwaschen oder mit vorsichtigen Dampf- oder Druckwasserstrahlen gründlich entfernen. Nicht tragfähige und lose Teile entfernen.

Verarbeitung:

Tragen Sie einen dicken Anstrich mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Airless/ Spritzgerät in einem gleichmäßigem Verhältnis auf die zu beschichtende Fläche auf. Vermeiden Sie beim Auftragen mit einem Airless/Sprühgerät übersprühen, da dies das Umfeld beschädigen könnte. Beachten Sie dabei, dass Ziegel vorher frei von Säuren oder sonstigen ätzenden Reinigern sind.

Die empfohlene Streichmenge sollte zwischen 150 ml und 200 ml pro m² betragen.

Maschinelle Verarbeitung:

Graffiti Magic-Sealer/Primer kann mit üblichen Airlessgeräten verarbeitet werden.

Hinweis:

Graffiti Magic-Sealer/Primer ist nicht mischbar. Die Produkteigenschaften werden durch das Hinzugeben von Wasser sowie Chemikalien oder sonstigen Fremdstoffen negativ beeinflusst.

Das Produkt deckt einen breiten Einsatzbereich ab. Es wird jedoch empfohlen eine Testfläche im Eigenversuch die Beständigkeit auf einer Testfläche zu prüfen.

Verbrauch:

- ca. 150 ml bis 200 ml pro m².

Hierbei handelt es sich um einen Richtwert, der in Abhängigkeit von der Schichtdicke sowie der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Oberflächenstruktur variieren kann.

Der exakte Materialbedarf ist durch eine Probebeschichtung am Objekt zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

- Die Reinigung kann in einem Untergrund- und Umgebungstemperaturbereich zwischen min. + 5 °C und max. + 30 °C erfolgen.
- Das Material darf bei Temperaturen über + 25°C nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.
- Während der Trocknungszeit ist die beschichtete Fläche gegen Regen zu schützen.

Trocknungszeit bei ca. 20°C und 80 % Luftfeuchtigkeit:

- berührungstrocken ca. 4 Std.
- ausgetrocknet ca. 12 Std.

Hinweis:

Graffiti Magic Sealer/Primer muss vor der Verarbeitung von Graffiti Magic (matt) oder Poster Magic (glänzend) vollständig trocknen.

Reinigung der Werkzeuge:

- sofort nach Gebrauch mit Wasser. Gegebenenfalls Lösungsmittel/Reinigungsmittel verwenden.

Lieferform

Verpackungseinheit:

- als Kanister mit 5 Liter.

Farbe

- milchig, im trockenen Zustand farblos

Sonstige Hinweise

Transport:

- kennzeichnungsfrei und kein Gefahrgut.

Lagerung:

- kühl, frostgeschützt, in original verschlossener Verpackung ca. 1 Jahr haltbar.

Arbeitshygiene

Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gegebenenfalls Schutzkleidung tragen.

Schutzmaßnahmen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Spritzer in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Während dem Arbeiten nicht rauchen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.