

Produktdatenblatt

Schutzlacke, wasserverdünnbar

NewPro LITH Abziehlack WV

Beschreibung Produkt- und Materialbeschreibung:

Wasserverdünnbarer Abziehlack für verschiedene Untergründe als abziehbare Abdeckung / Maskierung von ausgesparten Flächen bei der Lackierung oder Schutzfilm in Spritzkabinen.

!! Nicht unter + 10°C transportieren, lagern, verarbeiten und trocknen !!

Andere Farbtöne, ab 100 l, auf Anfrage !

Ab 100 l je Lieferung auch in 10 l- Gebinden lieferbar !

Dichte: 1,080 g/cm³

VOC (volatile organic compounds) (g/l): 70

DFT (Trockenschichtstärke) (µm): 80

Ergiebigkeit je m² (theor.): 4,7 kg / 5,1 l

Farbton: weiss (91200)

Verdünnung: 0089-11520

Gebindegröße: 5 Liter

Artikel-Nummer: 0534-xxxxx

NewPro ACRYL-AQUACOAT Zinkausbesserungsfarbe

Beschreibung Produkt- und Materialbeschreibung:

- seidenmatt
- Silberheller Überzugslack als Schutz gegen UV-Strahlung, der kommt dem Farbton von frischen Feuerverzinkungen sehr nahe, sodass mit diesem Lack Schweißnähte und Reperaturflächen von Verzinkungen optisch angeglichen werden können.

Nach dem Sweepen (aufrauende Reinigung) auch auf verzinkten Oberflächen.

Trockene Hitze bis ca. 80°C.

!! Nicht unter + 10°C transportieren, lagern, verarbeiten und trocknen!!

Dichte: 1,160 g/cm³

VOC (volatile organic compounds) (g/l): 50

DFT (Trockenschichtstärke) (µm): 40

Ergiebigkeit je m² (theor.): 7,5 kg / 8,8 l

Farbton: silberhell (93030)

Verdünnung: 0089-11520

Gebindegröße: 1 Liter
5 Liter
10 Liter

Artikel-Nummer: 2508-93030-05