

Produktdatenblatt

Shopprimer

NewPro POX 2K-ZP-Shopprimer

Produkt- und Materialbeschreibung:

Spezial- Grundbeschichtung für Eisen- und Stahluntergründe.

Insbesondere gedacht als dünn-schichtige Haftgrundierung auf Stahl, Verzinkungen und Untergründen aus verschiedenen NE-Metallen für nachfolgende 1- oder 2- komponentige Decklackierungen im Maschinen- und Anlagenbau. Als Kantenschutz empfohlen.

Gew.-Mischung 8 : 1 mit 0091-60002

Dichte: 1,350 g/cm³

VOC (volatile organic compounds) (g/l): 498 (fertig gemischt)

DFT (Trockenschichtstärke) (µm): 30

Ergiebigkeit je m² (theor.): 9,6 kg / 13,0 l

Farbton: rotbraun (8012)

Verdünnung: 0089-00090

Gebindegröße: (8+1) kg

Artikel-Nummer: 7009-xxxx-1960

NewPro BUT Shopprimer oxidrot

Produkt- und Materialbeschreibung:

- pheuofharzfrei -

Einkomponentiger Schweiß- und Shopprimer zum temporären Korrosionsschutz von gestrahlten Eisen- und Baustahluntergründen. Das Material trocknet sehr schnell auf. Der getrocknete Film ist schweißbar. Mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren 1- und 2 komponentigen Beschichtungen überlackierbar, wenn sie aus dem Hause NewPro stammen.

Dichte: 1,070 g/cm³

VOC (volatile organic compounds) (g/l): 660

DFT (Trockenschichtstärke) (µm): 15

Ergiebigkeit je m² (theor.): 12,5 kg / 13,3 l

Farbton: oxidrot (81320)

Verdünnung: 0089-00820

Gebindegröße: 25 kg

Artikel-Nummer: 7075-81320