

## Produktdatenblatt

### NewPro WR 17 Zementschleier Entferner

**NewPro WR 17 Zementschleier Entferner ist bestimmt für hartnäckige Verschmutzungen wie Zementschleier, Rost, Mörtelreste sowie Kalkablagerungen.**

**NICHT GEIGNET FÜR MARMOR; ELOXAL UND SÄUREEMPFLINDLICHE FLIESEN**

#### Produktbeschreibung

NewPro WR 17 Zementschleier entfernt hartnäckige Verschmutzungen. Er ist ein sauer eingestellter flüssiger Kraftreiniger zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Zementschleier, Rost, Mörtelreste, sowie Kalkablagerungen.

NewPro WR 17 Zementschleier Entferner für hartnäckige Verschmutzungen ist nicht geeignet für Marmor, Kalkstein, eloxierte Oberflächen und säureempfindliche Fliesen.

#### Verarbeitungshinweise

NewPro WR 17 Zementschleier Entferner für hartnäckige Verschmutzungen ist je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:10 in kaltem Wasser zu verdünnen. Mit einer Bürste auf die zu reinigenden Flächen auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend mit reichlich klarem Wasser nachspülen.

**NewPro WR 17 Zementschleierentferner ist vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen.**

**NewPro WR 17 Zementschleier Entferner von hartnäckigen Verschmutzungen ist nur für säurebeständige Materialien geeignet.**

#### Verpackungseinheit:

1 Liter und 5 Liter

#### Sicherheitshinweise nach GefStoffV:

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

#### Gefahrenhinweise nach GefStoffV:

Das Produkt reizt die Haut. Bei direktem Kontakt Gefahr ernster Augenschäden.

#### Inhaltsstoffe gem. EG-Empfehlung

5-15 % Phosphorsäure, 5- 15 % Salzsäure, 5-15 %, 5 – 15 % nichtionische Tenside, Lösemittel

Das Produkt ist gemäß EU-Regelwerk biologisch abbaubar.